



**Aus welchem Grund Sie auch separieren wollen –  
wir haben die Lösung**

**Plug and Play Version (mobile Separationseinheit)  
bestehend aus:**

- Grundgestell verzinkt incl. Stapleraufnahme
- selbstansaugende Kreiselpumpe 5,5 kW als Zuführpumpe, alternativ Schneckenpumpe
- CRI-MAN Separator 5,5 kW SM 300/75 Profi
- Kreiselpumpe 2,2 kW für das Presswasser
- schwenkbare Förderband ca. 2,2 kW für den Feststoff
- Schaltkasten/ Steuerung



**Alle umseitigen Separatoren können in die transportable Einheit integriert werden.**

### Separator Mini 260:

- für kleinere Leistung von 4 – 18 m<sup>3</sup>/h
- 3 kW
- mit TS-Gehalt bis zu 30 %



### Separator SM 260 Basic:

- für mittlere Leistung von 4 – 50 m<sup>3</sup>/h
- 4 kW
- mit TS-Gehalt bis zu 30%



### Separator SM 300 Profi:

- für große Leistung 6 – 72 m<sup>3</sup>/h
- 5,5 kW
- mit TS-Gehalt bis 30 %

## Separatoren zur Einstreugewinnung für Liegeboxen (Bedding)

### Separator SM 260 DM:

- Leistung von 6 – 22 m<sup>3</sup>/h
- 5,5 kW
- mit TS-Gehalt bis 37 %

### Separator SM 260 FA DM :

- Leistung von 5 – 32 m<sup>3</sup>/h
- 7,5 kW
- mit TS-Gehalt bis 37 %

### Separator SM 260 FA HDM:

- Leistung bis 12 m<sup>3</sup>/h
- 11 kW
- mit TS-Gehalt bis 42 %



**Unterkonstruktionen für ortsfesten Einbau sind ebenfalls lieferbar.**



Irrtümer und Änderungen vorbehalten

**Sprechen Sie uns an!**  
**Wir beraten Sie gern.**

Lothar Becker Agrartechnik GmbH  
Engelader Straße 5  
D-38723 Seesen

Telefon: + 49 (0) 5381 94220-0  
Fax: + 49 (0) 5381 94220-99  
E-Mail: [info@becker-seesen.de](mailto:info@becker-seesen.de)  
Internet: [www.becker-seesen.de](http://www.becker-seesen.de)

